

ANTI GRAVEL SPRAY 500ML GRIJS



Spray in spuitbussen

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Beschrijving

Coating voor dorpels of zichtbare delen, is overschilderbaar

Omschrijving

Anti Gravel vormt een beschermlaag tegen roest, zoutaantasting, zand en steenslag.

Eigenschappen

- Vormt, na opdroging, een taai-elastische film met een uitstekende weerstand tegen steenslag
- Bevat geen bitumen, noch asfalt
- Kan overschilderd of overspoten worden.
- De droge laag wordt niet aangetast door water, noch door oplosmiddelen

Toepassingen

- Beschermt de onderflanken van de carrosserie, tegen steenslag en roestaantasting.
- De film vangt tevens in ruime mate geluid en trilling op
- Anti-steenslag onder de bumpers en zijkanten van auto's
- Anti-dreumproduct in wielkasten en aan de onderzijde van auto's

Gebruiksaanwijzingen

Aanbrengmethode: de onderzijde van de wagen zorgvuldig droog, zuiver en vetvrij maken. De niet te behandelen delen afdekken. Schudden voor gebruik. Anti-gravel kan met de borstel of de rol aangebracht worden, maar wordt het best met een luchtdruk- of airlesspistool in onderdunde toestand opgespoten (de aanbevolen spuitdruk: ± 4 bar; spuitopening: 2-4mm)
Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +25°C
Reinigingsmiddel: aceton of ander oplosmiddel
Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Technische specificaties kan u hier downloaden

// //